

DT125



Sa simplicité d'entretien fait la différence parce qu'aucun terrain n'effraie le moteur deux temps et la suspension de type monocross de la DT125.



Couleurs
Disponibles



MOTEUR

Type moteur	Monocylindre, 2 temps
Cylindrée (cm ³)	125
Refroidissement	Air
Taux de compression	7,2 : 1
Puissance maximale (ch / tr/min)	15 / 7000
Couple maximal (N.m / tr/min)	15,2 / 6500
Démarrage	Démarrateur Kick
Lubrification	Autolube
Allumage	CDI
Alimentation	Carburateur



CHASSIS

Cadre	Double berceau acier
Suspension avant	Fourche télescopique
Suspension arrière	Bras oscillant (monocross)
Frein avant	Tambour
Frein arrière	Tambour
Jantes	Rayons
Pneu avant	2,75-21 4PR
Pneu arrière	4,10-18 4PR



DIMENSIONS

Dim. hors-tout - L x l x h (mm)	2110*865*1165
Empattement (mm)	1340
Hauteur de selle (mm)	830
Garde au sol mini (mm)	260



TRANSMISSION

Transmission	6 vitesses
--------------	------------



POIDS/CAPACITES

Poids à vide (kg)	98
Capacité réservoir carburant (L)	9,50



EQUIPEMENTS



LES 2 Règles

1 Il convient de toujours porter un casque, des protections pour les yeux et des vêtements protecteurs.

2 YAMAHA vous encourage à rouler prudemment et à respecter les autres usagers de la route et votre environnement.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre concessionnaire YAMAHA.

